

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



Premium-Top

02-4411501-4,0994518991

1. โครงสร้าง

เสาเข็ม

- เสาเข็มตอก ค่อนกรีตอัดแรง (สองท่อนต่อเชื่อม) ความยาวตามชั้นคินของสถานที่ก่อสร้าง ขนาดตามรายการคำนวณของวิศวกร โครงสร้าง
- เสาเข็มเจาะ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ การกำหนดขนาดความยาวและการเสริมเหล็กเป็นไปตามรายการคำนวณของวิศวกร โครงสร้าง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คาน,เสา,ฐานราก - ค่อนกรีต(สำหรับโครงสร้างหลัก)	ค่อนกรีตผสมเสริมเส้นท่อ TPI หรือ C-PAC
พื้นภายในทั่วไป	พื้นสำเร็จรูปค่อนกรีตอัดแรงชนิดห้องเรียน หรือชนิด 3 ขา เสริมเหล็ก Wiremesh
พื้นห้องน้ำ,พื้นเฉลียง	พื้นค่อนกรีตเสริมเหล็ก หล่อบนคอนกรีต พื้นห้องน้ำกันซึม
พื้นชั้กล่างและทางเท้า,พื้นค่อนกรีต, ถนนภายใน	พื้นค่อนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ม.m. @0.20 m.# ถ่ายน้ำหนักลงพื้นดิน(Slab on ground) ใช้เข็มค่อนกรีตอัดแรง 6 เหลี่ยมกลวง ศก. 6 " ยาว 4 ม. ช่วงรับน้ำหนัก พื้นโดยตอกปูพร้อม ห่างทุกประมาณ 1 เมตร
พื้นรับแทงค์น้ำ	ค่อนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ขนาด 2 m.x 2m. ตอกเข็ม ค่อนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 m. จำนวน 5 ตัน
พื้นรับถังบำบัด	ค่อนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ตอกเข็ม ค่อนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 m. จำนวน 5 ตันต่อถัง
โครงสร้างหลังคา / อะเสต	โครงหลังคาสำเร็จรูปของ Easy truss หรือ โครงหลังคาเหล็กกรุปพร้อมวางบนอะเสตเหล็ก หรือค่อนกรีต ตามรายการคำนวณของวิศวกร
แม]	เปลารีจูปคลาวайнซ์

2. หลังคา

หลังคา - Oriental Style	กระเบื้องแผ่นเรียบ NEUSTILE สีวูดเดนรี๊ก , สีบราน์แอล , สีเทาเกรย์ชาลท
การติดตั้ง / จำนวนกัน ความร้อน / เชิงชาย	แผ่นสะท้อนกันความร้อน (อลูมิเนียมฟอยล์) / เชิงชาย ไม่สำเร็จรูปของ Conwood หรือเทียบเท่า ติดตั้งจากกันแนวลาดหลังคาหรือแนวเหล็กจันทัน
หลังคา - Modern Style	METAL SHEET สีเทา COLOR BOND หนา 0.4 ม.m. ยึดห้องทัลชิก = บลูส์โคลป์/ไลสажท์ หรือเทียบเท่า
การติดตั้ง / จำนวนกันความร้อน / เชิงชาย	ติดตั้งกันความร้อน PE FOAM หนา 10 ม.m. / เหล็กพับรูปตัวซี
หลังคาค่อนกรีต	หลังคาค่อนกรีตผสมน้ำยา กันซึม เสริมเหล็ก รายละเอียด โครงสร้างตามแบบวิศวกร ผู้ออกแบบ ผิวน้ำทาสีอะคริลิก กันซึม ยึดห้องระเบี้ย Roof shield หรือ TOA 201 Roof shield

3. วัสดุปูพื้น

ถนนภายใน	ค่อนกรีตสแตมป์ (รูปแบบตามสถาปนิกกำหนด)
พื้นที่จอดรถ	กระเบื้องราคามิ่งเกิน 1,000 บาท/ตร.ม. (รูปแบบตามสถาปนิกกำหนด)
เฉลียงหน้าบ้าน(ทางเข้าหลัก)	กระเบื้องเซรามิก 60x60 cm สีเรียบ ราคาไม่เกิน 850 บาท/ตร.ม.
พื้นภายในบ้านชั้นล่าง	กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 cm ราคาไม่เกิน 850 บาท/ตร.ม.
บัวชิงผนังพื้นชั้นล่าง	สเปกเดียวกับพื้นภายในชั้นบน
พื้นภายในบ้านชั้นบน	Engineer Wood ราคาไม่เกิน 3,500 บาท/ตร.ม. (รวมติดตั้ง) หรือเทียบเท่า
บัวชิงผนังพื้นชั้นบน	บัวสำหรับพื้น Engineer Wood

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



กระเบึง,ห้องน้ำ,ห้องครัว	กระเบื้องเซรามิก 30x60 cm. สีเรียบ ราคาไม่เกิน 650บ./ตร.ม.
พื้นที่ซักล้าง	กระเบื้องเซรามิก 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 350 บ./ตร.ม. เว้นรอยต่อพื้นจากผนัง เป็นแนวร่องปูน กว้าง 5ซม.
ห้องแม่บ้าน,ห้องเก็บของ	กระเบื้องเซรามิก 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 350 บ./ตร.ม. บัวชนิดเดียวกับกระเบื้องพื้น
ห้องน้ำแม่บ้าน	กระเบื้องเซรามิก 60x60 cm. ราคาไม่เกิน 250 บ./ตร.ม.
บัวกระเบื้องกันปีอนผนัง	กระเบื้องสีเดียวกับกระเบื้องพื้น ปูสูง 10 ซม. งบด้วยคือ พิเศษสีขาว มีหน้าอพื้นเคลือบ กระเบึง
เคลือบกระเบื้องภายนอก	ปูกระเบื้องภายนอก ราคาไม่เกิน 750 บาท/ตร.ม.
กระเบื้องกระเบื้องระหว่างน้ำ **กรณีมีกระเบื้องระหว่างน้ำ	หินอ่อนสีเทาขาว สารบุรี ลายธรรมชาติ ขนาด 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 1,200 / ตร.ม.
<u>หมายเหตุ</u>	กรณีปูสับลวดลายหรือปูขอบรองร่อง หรือขนาดกระเบื้องที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 60 ซม. บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบื้องเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

4. วัสดุก่อถอนและบุผนัง

ผนังทั่วไป	ก่ออิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 cm. หรือเทียบเท่า ก่อถอนตามแบบแปลนประกอบสัญญา นาบปูน ตราเสื่อมอร์ต้า แพลงทินั่ม ของ บมจ. SCG + skim coated
ผนังห้องน้ำ	ปูกระเบื้องเซรามิกสีเรียบ ขนาด 30x60 cm. ปูจุดฝ้าราคาไม่เกิน 650บ./ตร.ม.
ผนังห้องน้ำแม่บ้าน	ปูกระเบื้องเซรามิกสีเรียบ ขนาด 30x30 cm. ปูจุดฝ้าราคาไม่เกิน 250บ./ตร.ม.
เคาน์เตอร์ครัว	บริษัทฯเตรียมจุกท่อน้ำ ชิงค์ล้างจาน ห้องน้ำทึบและท่อประปาตามตำแหน่งแบบก่อสร้าง โดยอุดปลายท่อไว้ (ไม่รวมงานก่อเคาน์เตอร์และปูหิน)
ผนังครัว	ปูกระเบื้องเซรามิกสีเรียบ ขนาด 30x60 cm. ปูจุดฝ้า ราคาไม่เกิน 600บ./ตร.ม.
ผนังภายนอกปูวัสดุตกแต่ง	ผนังประดับกระเบื้อง (หากมีในแบบ) ราคาไม่เกิน 2,000 บาท/ตร.ม. ผนังประดับ ไม้ฝ่า(หากมี) ใช้ Conwood หรือ เทียบเท่า กว้าง 8" รุ่น G1 ทาสีลายไม้ ชี้ห้อ TOA ผนังผิวปูนเช่าร่อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะห่าง ตามแบบทาสีพลาสติก
<u>หมายเหตุ</u>	กรณีปูสับลวดลายหรือขนาดกระเบื้องที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 60 ซม. บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบื้องเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

5. ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง	ขีปชั่มบอร์ดSCG หรือเทียบเท่า หนา 9 มม. รอยต่อฉบับเรียบทาสี โครงเครื่างหลักชูบสังกะสี เบอร์24
ฝ้าเพดานภายในบ้านชั้นบน	ขีปชั่มบอร์ดคราฟท์ชั่งหรือเทียบเท่าหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์กันความร้อน รอยต่อฉบับเรียบทาสี โครงเครื่างหลักชูบสังกะสี เบอร์24
ฝ้าเพดานห้องน้ำและครัว	ขีปชั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉบับเรียบทาสี โครงเครื่างหลักชูบสังกะสี เบอร์24
ฝ้าชายคา + ฝ้าชายคาภายนอก	ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า Conwood หน้า 4 นิ้ว หนา 1.1 มม. ทาสีลายไม้
ฝ้าโรงรถ	แผ่นชายคาเวทอร์บล็อก ตราช้าง รุ่นแผ่นเรียบ W0 หนา 9 มม.
<u>หมายเหตุ</u>	***กรณีต้องโคมไฟระย้า หรือเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดงานเพิ่มในส่วนโครงสร้างรับน้ำหนัก และค่าแรงติดตั้ง

6. งานประตูหน้าต่าง

วงกบประตูทั่วไป	ไม้แดง 2"x4" ทาสีข้อม ไม้ WOODstainTOA หรือเทียบเท่า
วงกบประตูห้องน้ำและห้องครัว	ไม้แดง 2"x5" ทาสีข้อม ไม้ WOODstainTOA หรือเทียบเท่า
ประตูเข้าบ้าน (ชนิดบานเปิดคู่)	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (บานคู่)
ประตูเข้าบ้าน (ชนิดบานเปิดเดี่ยว)	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้สัก บานประตู ขนาด 0.90x2.40 ม. (บานเดี่ยว)

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



**ประตูทางเข้าบ้านมีกระจกบานติดตายค้างข้างขนาด 0.40 ม. ตามแบบ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบ้าน)

ประตูเคลือบ, หลังบ้าน	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.
ประตูห้องนอน	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้อัดสักตามแบบ บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.
ประตูห้องน้ำ	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้อัดสัก บานประตูขนาด 0.80x2.40 ม.
ประตูห้องครัว	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักกระจกตัดแสงสีขาว หนา 6 มม. บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.
ประตูห้องนอนแม่บ้าน	บานไม้อัดยางกันน้ำ ทาสีน้ำมัน ขนาด 0.80x2.00 ม. หนา 1 1/2"
วงกบ+ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	บานPVC ไม้ช่องเกล็ดระบบยากระกัดแสงสีขาว ช่วงบันสีครีม ขนาด 0.70x2.00ม.
ประตูห้องเก็บของ	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้อัดสัก ขนาดตามแบบ
ประตู-หน้าต่างทั่วไป (ภายในออก)	อลูมิเนียมอบสีดำชาขาว ความสูงไม่เกิน 2.40 ม. (ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดบาน) กระจกเพิ่มตัดแสงหนา 6 มม. อุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมบานมุ้งลวด)
มือจับประตูทางเข้า(บานเปิดเดียว)	HAFELE GRIP HANDLE ST.ST.MATT 911.78.318 (สองชุด)
มือจับประตูทางเข้า (บานเปิดคู่)	HAFELE EL7200-TC BLACK SMALL MOR.LOCK 912.05.710
ลูกบิดประตูทั่วไป	HAFELE รุ่น 902.92.220
ลูกบิดประตูห้องน้ำ	HAFELE รุ่น 902.92.220
กลอนประตู	HAFELE รุ่น 911.62.330/911.62.688 /911.62.064
บานพับประตูหน้าบ้าน	HAFELE รุ่น 926.98.040
บานพับประตูทั่วไป	HAFELE รุ่น 921.17.140
กันชนติดพื้นประตูกายใน	HAFELE รุ่น 937.01.116
กันชนประตูห้องน้ำ	HAFELE รุ่น 937.12.800
กันชนประตูกายนอก	HAFELE รุ่น 938.23.000

7.บันได

โครงสร้างบันได (ภายใน)	คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคำนวนของวิศวกร
ลูกนอนบันได + ลูกตั้งบันได + ชานพัก	Engineer Wood สเปคเดียวกับพื้นภายนอกในชั้นบน
ลูกกรงบันได , ราวบันได , ราวระเบียงกันตก Oriental Style	ราวดูกรกรงกระจกความสูง 5+5 ติดตั้งบนโครงเหล็กพ่นทำสี มือจับไม้มะค่า 2" ย้อมสีธรรมชาติ
ลูกกรงบันได , ราวบันได , ราวระเบียงกันตก Modern Style	กระจกความสูง 5+5 กระจกเปลี่ยนผิวพื้นเมืองอลูมิเนียมตามแบบ
หมายเหตุ	ขนาดไม้อัดคล่องจากที่ระบุไว้เล็กน้อย จากการใส่ผิวไม้ให้เรียบ ซึ่งเป็นปกติวิสัยของงานไม่ทั่วไป

8.สุขภัณฑ์

8.1 ห้องน้ำใหญ่	MOGEN
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ + สต็อปวาล์ว SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	รุ่น MI120 แบบก้านโยกชุบโครเมี่ยม (พร้อมอุปกรณ์)
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกเงาเปลือย ขอบเจิร์มนหนา 6 มม. กรุบันไม้อัดยาง 6 มม.
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	หล่อคอนกรีตปูพื้น ราคาไม่เกิน 2,400 บาท /ตรม.
- ชักโครก	รุ่น MO10 PROUD SERIES ระบบ Dual Flush ประทัดน้ำ 4/6 ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น SP36 สายโครเมี่ยม พร้อมสต็อปวาล์ว SPV17
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น ACS44R แผ่นแลสมิฟ่า ขนาด 115X87X22 มม.

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



- ฝักบัว	รุ่น MI130 ชุดฝักบัว พร้อม RAIN SHOWER
- ที่วางสนับ	รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
- อ่างอาบน้ำ	รุ่น MB17 อ่างอาบน้ำทรงมนต์ SPACE170*85*47 cm.
- ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ	รุ่น MI272 พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางรวมฝักบัวสายอ่อน
- ราวน์แหวนผ้า	รุ่น ACS1360-2(HL)
- ก๊อกน้ำล้างพื้น	รุ่น SP178
- ระบายน้ำทึบ	ระบายน้ำทึบ รุ่น FD012
8.2 ห้องน้ำทั่วไป	MOGEN
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ + สต็อกปัวล์ SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	รุ่น MI120 สีโคลเมี่ยม แบบก้านโยกพร้อมสต็อกปัวล์
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกเงาเปลือยขอบเจียรมนหมาย 6 มม. กรุบันแผ่นไม้อัดยาง 6 มม.
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	หล่อคอนกรีตปูหิน ราคาไม่เกิน 2,400 บาท /ตรม.
- ชักโครก	รุ่น MO26 ASPIRE SERIES ระบบ Dual Flush ประยุณ์น้ำ 4/6 ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น SP36 สีโคลเมี่ยม พร้อมสต็อกปัวล์ SPV17
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น ACS44R สแตนเลส มีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
- ฝักบัว	รุ่น MSW05 ชุดฝักบัวพร้อม RAIN SHOWER แบบเหลี่ยม
- ที่วางสนับ	รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
- ราวน์แหวนผ้า	รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
- ก๊อกน้ำล้างพื้น	รุ่น SP178
- ระบายน้ำทึบ	ระบายน้ำทึบ รุ่น FD012
8.3 ห้องน้ำแม่บ้าน	MOGEN
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA212 ชนิดแหวนผนังพร้อมขาอ่างแบบแหวนรุ่น บีกิน+ สต็อกปัวล์ SPV15 พร้อมอุปกรณ์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	รุ่น SP29 แบบก้านโยก
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกพาโลมา PREMA รุ่น PM91
- ชักโครก	รุ่น MT43 ระบบ SINGLE FLUSH ประยุณ์น้ำ 6 ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น RS06 ชุดสายฉีดชำระ + สต็อกปัวล์ SPV15
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น AC51 LUNA ขนาด 90X140 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก	รุ่น MSH12
- ที่วางสนับ	รุ่น AC52 LUNA ขนาด 100X130 มม.
- ราวน์แหวนผ้า	รุ่น AC53 LUNA ขนาด 80X616 มม.
- ก๊อกน้ำล้างพื้น	รุ่น FCF02
- ระบายน้ำทึบ	ระบายน้ำทึบ รุ่น FD008

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



9. งานสี

สีทาภายในอก	สีน้ำอะคริลิก TOA 7IN1 ชนิดทาภายในอก(สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)
สีทาภายใน	สีน้ำอะคริลิก TOA DURACLEAN ชนิดทาภายใน(สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)
สีทางกบ บานประตู	ทาสีข้อมไม้ TOA WOOD STAIN
สีทางกบ บานประตู	ทำผิวแผลเกอร์ด้านสีไม้ธรรมชาติ
สีทาเชิงชาย , ฝ้าระแนง	สีน้ำอะคริลิก Fibercement Shield
สีโครงหลังคาเหล็ก	TOA RED OXIDE METAL PRIMER 1 เที่ยว และทาทับด้วยสี TOA GLOSS FINISH 2 เที่ยว
<u>หมายเหตุ</u>	ทาสีตัวอย่าง พื้นที่ไม่เกิน 6 ตารางเมตร ไม่เกิน 2 ครั้ง

10. งานสุขาภิบาล

มิเตอร์ประปา	ท่างบริษัท ดำเนินการขอให้ ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง
ท่อประปา	ท่อเม่น PPR เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "ยาว ไม่เกิน 20 เมตร ท่ออยู่เข้าอุปกรณ์ท่อPPR เส้นผ่าศูนย์กลางศูนย์กลาง 1/2"
ท่อน้ำร้อน	เดินท่อ PPR (80) ไปยังก๊อกผสมอ่างล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ เเละห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
ท่อไส้กรอง	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ระบายน้ำลงบันไดน้ำเสีย
ท่อน้ำทึบ	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ลงบ่อพักรายการน้ำรอบบ้าน
ท่อระบายน้ำอากาศ	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
ระบบบำบัดน้ำเสีย	COTTO ขนาด จำนวน และตำแหน่ง ตามแบบหรือความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
ถังเก็บน้ำ	ถังน้ำ COTTO รุ่น HYGIENE รุ่น CJ 2000 สีเทา GRANITE (9)
ปั๊มน้ำ	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ Grundfos:Cmb3-37 500 watt
ท่อระบายน้ำ	ท่อไบพินเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ความยาวโดยรวม ไม่เกิน 80 ม.
บ่อพักน้ำทึบ	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะห่าง ไม่เกิน 6.00 ม.
ห้องครัว / เตรียมอาหาร / เครื่องซักผ้า	เดินท่อน้ำดีและท่อน้ำฟังก์ชั่นละ 1 จุด
บ่อตักไขมัน	บ่อตักไขมัน DOS รุ่น DGT/U50
ก๊อกสนาม	ก๊อกสนามของ SANWA จำนวนจุดตามแบบ ไม่เกิน 5 จุด (จุดละ ไม่เกิน 4.00 ม. จากผนังบ้านภายนอก)

11. งานระบบไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า	มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 A 3 เฟส บริษัทดำเนินการขอติดตั้ง ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง
สายเมนมิเตอร์ไฟฟ้า	สาย NYY เดินสายร้อยท่อ HDPE ฝังเดินจากเมนมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 20 เมตร(วัดจากขอบตัวบ้านด้านหน้า)
แผงควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า	BTICINO ไม่ร่วม SAFE-T-CUT
สายไฟภายใน	ร้อยสายฟังในท่อ PVC สีเหลืองฟังสนับ
สายไฟดวงโคมแสงสว่าง	สาย THW ขนาด 1.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟปลั๊ก	สาย THW ขนาด 2.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟเครื่องปรับอากาศ	สาย THW ขนาด 4 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟเครื่องทำน้ำร้อน / น้ำอุ่น	สาย THW ขนาด 6 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า พร้อมสายดิน
อุปกรณ์ ปลั๊ก-สวิตช์	BTICINO รุ่น LIGHT (Anthracite-AR) (White-BI)

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



เครื่องทำน้ำร้อน(หากมี)	บริษัทฯ เดินสายไฟสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนให้ห้องน้ำห้องละ 1 จุด(ไม่รวมห้องน้ำแม่บ้าน) โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องทำน้ำร้อนและบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้ง
ปลั๊กโทรศัพท์	ห้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทำงาน ,ห้องนอน ห้องละ 1 จุด
ปลั๊กโทรศัพท์ (T) / จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (IN)	ห้องรับแขก 1 จุด (T, IN)
ปลั๊กเครื่องปรับอากาศ	ห้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทำงาน ,ห้องนอน ห้องละ 1 จุด
ดวงโคม DOWN LIGHT	DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" สีขาว หลอดประยุกต์ไฟ 18W ราคารวมหลอดไฟแล้วไม่เกิน 360 บาท ต่อ ชุด
ไฟกึ่งภายใน ภายนอก	บริษัทเดินสายไฟเตรียมไว้ที่จุดตามแบบ (เจ้าของจัดซื้อดวงโคม)
กริ่งไฟฟ้าพร้อมสวิตช์	บริษัทเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนังบ้านภายนอก (ลูกค้าจัดซื้อกริ่งไฟฟ้า)
ประตู REMOTE	บริษัทเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนังบ้านภายนอก (ลูกค้าจัดซื้ออุปกรณ์)
ไฟสนาม	บริษัทเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 5 เมตร จากผนังบ้านภายนอก ไม่เกิน 5 จุด (เจ้าของจัดหาดวงโคม)
หมายเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> รายการวัสดุก่อสร้างนี้ จะใช้เป็นเอกสารประกอบสัญญา ก่อสร้าง กรณีที่แบบประกันสัญญาหรือแบบก่อสร้างหรือข้อมูลใน CD หรือ Website รวมทั้งรูป 3D ขัดแย้ง กับรายการวัสดุก่อสร้างนี้ ให้ขึ้นต่อตามรายการวัสดุก่อสร้างนี้เป็นข้อขุติ รายการวัสดุที่ระบุคำว่า(ถ้ามี)วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ จะมีเฉพาะบางแบบ หากแบบบ้านใดไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว ก็จะไม่รวมราคาในแบบนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบและตามรายละเอียดประกอบ แบบของสัญญาว่าจ้างเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่เกิน 18 สัปดาห์หลังจากทำสัญญา กรณีที่รายการวัสดุมาตรฐานที่ระบุข้างต้น ไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากขาดตลาดหรือมีการ ยกเลิกการผลิตและจำหน่ายทางบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทดแทน
มาตรฐานงานก่อสร้างโดยสังเขป	
เสาเข็ม	ใช้มาตรฐาน นอก./2549 เพื่อคุณภาพที่ดีเยี่ยม
งานคอนกรีต	ใช้คอนกรีตผสมเสริจตรา TPI หรือ CPAC ในกรณีที่รถคอนกรีตผสมเสริจไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ปูน พสม.โน้มในอัตราส่วน ปูนชิเมนต์ปอร์ตแลนด์:ทราย:หิน ในอัตราส่วน 1:2:4 (โดยน้ำหนัก) ตามมาตรฐาน วิศวกรรม โดยปูนชิเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ จะใช้ของ TPI แดง หรือตราช้าง
งานเหล็กเสริม	ใช้เหล็กเต็ม SD30 รายละเอียดการเสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบและรายการคำนวนของวิศวกร
พื้นและผนังกระเบื้อง	กรณีปูลับคลาดลายหรือปูขอบนอร์เดอร์ หรือขนาดกระยะเบื้องที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่า 60 ซม. บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบื้องเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
งานไม้ทั่วไป	ขนาดไม้อาจลดลงจากที่ระบุไว้เล็กน้อย จากการใส่ผิวไม้ให้เรียบ ซึ่งเป็นปกติวิสัยของงานไม้ทั่วไป
พื้นถนน พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงดิน	เช่นที่จอดรถ พื้นชั้กล้าง ตกปลา ทางเดิน ซึ่งในแบบโครงสร้างระบุเป็น Slab on Ground จะมีการ ทركดัวบ้าง เป็นเรื่องปกติวิสัย ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของงาน และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โครงสร้าง บริษัทจะรับประกันโครงสร้างเฉพาะที่ถ่ายน้ำหนักลงฐานรากและเข้มเท่านั้น
งานไฟฟ้า สุขาภิบาล	จัดทำแบบ AS built งานไฟฟ้าและระบบท่อสุขาภิบาลให้

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House



งานคิดต่อภายนอกที่ให้บริการ

การขออนุญาตปลูกสร้าง	บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมขออนุญาต
การขออนุญาตหมู่บ้าน	บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตหมู่บ้านเพื่อดำเนินการปลูกสร้างในโครงการนั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการวางแผนเงินประกันหมู่บ้าน
การขอเลขที่บ้าน, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์ประปา	บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการขอเลขที่บ้าน ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
งานอื่นๆที่ไม่รวม	<p>งานตกแต่งภายใน</p> <p>งานรื้อถอนอาคารเดิม</p> <p>งานคอมคิด</p> <p>งานจัดสวนและบริเวณ</p> <p>งานรั้ว, งานประตูรั้ว และเขื่อนกันดิน</p> <p>งานถนนภายในบ้านที่นักออกแบบหนีขอบเขตในแบบ</p> <p>ท่อระบายน้ำนอกเขตพื้นที่เดิม</p> <p>งาน HARDSCAPE และงานบ่อห้องน้ำ กระเบื้องห้องน้ำที่ไม่มีระบุในแบบ</p> <p>งาน COUNTER ครัว และพื้นผิว COUNTER ในห้องครัว</p> <p>งานประตูบานเลื่อนและบานพับยกภายใน</p> <p>งานมุ้งลวดและเหล็กดัดของประตู-หน้าต่าง</p> <p>งานบัวฝ้าเพดาน</p> <p>งานระบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ระบุในแบบ</p> <p>อ่างล้างจาน, เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวอื่นๆ</p> <p>งานอื่นๆใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ</p>

การรับประกัน

1. โครงการสร้างหลักของตัวบ้าน 10 ปี
2. รับประกันความเสียหาย 1 ปี
3. รับประกันวัสดุมุงหลังคา 5 ปี